

工地消毒的技术要点

工地日常应加强清洁工作，保持环境整洁干净，并按照以下要求开展预防性消毒工作

消毒对象	消毒方式、频次与要点	消毒因子、浓度及消毒时间	注意事项
室内空气	1.开窗自然通风，每日至少2次，每次30min以上。 2.无开窗条件或通风不良的，使用电风扇、排风扇等机械通风方式。		
空调等通风设备	1.排风扇等机械通风设备每周清洗消毒1次。 2.分体空调设备过滤网和过滤器每2周清洗消毒1次。	250mg/L-500mg/L 含氯或二氧化氯消毒液，消毒30min。	1.消毒前先去除挡板上的积尘、污垢。 2.停止中央空调系统使用。
物体表面	1.经常接触的物体表面每天消毒2次。 2.不易触及的物体表面每天消毒1次。 3.使用消毒湿巾或使用浸有消毒剂的抹布擦拭消毒，或使用常量喷雾器喷洒消毒。	1%过氧化氢湿巾及消毒液或500mg/L含氯消毒液或100mg/L-250mg/L二氧化氯消毒液，消毒30min。	1.有肉眼可见的污染时，应先去除可见污染后再行消毒。 2.擦拭时应完全覆盖物体表面、无遗漏，喷洒时应将物体表面完全润湿。 3.不得与清洗剂合用。
地面、墙壁	1.一般情况下，墙面不需要进行常规消毒；地面每天消毒2次。 2.采用拖拭或常量喷雾器喷洒消毒。	500mg/L含氯消毒液或100mg/L-250mg/L二氧化氯，消毒30min。	1.消毒前先清除地面的污迹，其他同物体表面。 2.喷洒至表面完全润湿。
楼梯扶手、门把手、对讲器按钮	1.每天消毒2-3次。 2.使用消毒湿巾或使用浸有消毒剂的抹布擦拭消毒，或使用常量喷雾器喷洒消毒。	1%过氧化氢湿巾及消毒液或500mg/L含氯消毒液或100mg/L-250mg/L二氧化氯消毒液，消毒30min。	1.有肉眼可见的污染时，应先去除可见污染后再行消毒。 2.擦拭时应完全覆盖物体表面、无遗漏，喷洒时应将物体表面完全润湿。 3.不得与清洗剂合用。
洗手水池、便器	1.每天消毒2次。 2.使用消毒湿巾或使用浸有消毒剂的抹布擦拭消毒，或使用常量喷雾器喷洒消毒。	500mg/L-1000mg/L含氯消毒液或200mg/L-500mg/L二氧化氯消毒液，消毒30min。	1.每次清洁后再进行消毒。 2.擦拭时应完全覆盖物体表面、无遗漏，喷洒时应将物体表面完全润湿。 3.不得与清洗剂合用。
毛巾、台布等纺织品	1.毛巾应专人使用。 2.每月清洗消毒1-2次。	1.流通蒸汽100℃作用20min-30min。 2.煮沸消毒作用20min-30min。 3.在阳光下暴晒4h以上。	1.煮沸及流通蒸汽计算时间均从水沸腾时开始。 2.煮沸消毒时纺织品需完全浸没。
餐饮具	1.餐饮具专人使用，用后清洗，保持干净。 2.共用的餐饮具每餐使用后消毒。	1.流通蒸汽100℃作用20min-30min。 2.煮沸消毒作用20min-30min。	1.煮沸及流通蒸汽计算时间均从水沸腾时开始。 2.煮沸消毒时餐饮具需完全浸没。
饮水机	1.每天消毒1次。 2.水嘴消毒可用棉签蘸取消毒液伸进水嘴中进行擦拭消毒，如为耐烧材料可用灼烧水嘴。	蘸取75%乙醇伸进水嘴中进行擦拭消毒。	消毒完成后打开水嘴冲10s以上，去除消毒剂残留。